

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu Zamówienia

	Wymagania Techniczne	Wartość wymagana	Wartość oferowana/podać zakres/opisać/wskazać nr strony w ofercie z potwierdzeniem parametru
1	Producent/kraj	podać	
2	model / typ	podać	
3	rok PRODUKCJI załączyć folder	podać	
4	Opróżnianie, mycie i dezynfekcja kaczek, basenów i innych utensyliów	Tak	
5	Ładowana od góry	Tak	
6	Pochylna komora ułatwiająca załadunek	Tak	
7	Automatyczne suszenie	Tak	
8	Czas pełnego procesu mycia i dezynfekcji nie dłuższy niż 10 minut	Tak	
9	W czasie każdego procesu dezynfekowane są również komora, orurowanie, dysze oraz inne elementy myjni	Tak	
10	Wyposażona w przycisk nożny do otwierania i zamykania pokrywy	Tak	
11	Start programu poprzez naciśnięcie przycisku nożnego	Tak	
12	Myjka powinna posiadać program sporobójczy	Tak	
13	Pojemność minimum 1 standardowy basen z pokrywą + 2 kaczki	Tak	
14	Obudowa wykonana z stali nierdzewnej łatwa w utrzymaniu czystości i dezynfekcji	Tak	
15	Obudowa myjni posiadająca izolację termiczną i akustyczną	Tak	
16	Komora wykonana ze stali nierdzewnej	Tak	
17	Wygodna w obsłudze i manipulowaniu obrabianymi artykułami tak aby uniknąć zabrudzenia czystych rąk	Tak	
18	Opróżnianie pojemników, basenów, kaczek itp. musi zachodzić po całkowitym zamknięciu pokrywy	Tak	
19	Możliwość wykorzystania myjki jako zlew	Tak	
20	Końcowy efekt mycia musi być zachowany bez względu na ciśnienie wody zasilającej	Tak	
21	Po zakończeniu procesu mycia/dezynfekcji pokrywa uchyla się automatycznie na wysokość minimum 10 cm.	Tak	
22	Podłączenia środków myjących i dezynfekcyjnych	Tak	

23	Miejsce na detergenty wewnątrz urządzenia	Tak	
24	Wymiary: Wysokość w granicach 900 mm – 1100 mm Szerokość w granicach 550 mm – 650 mm Głębokość w granicach 600 mm – 700 mm	Tak	
25	Myjka wyposażona w wbudowaną wyciągarkę par	Tak	
26	Zasilanie zimną i ciepłą wodą ¾" lub ½"	Tak	
27	Odpływ kanalizacyjny 100/110 mm ścienny na wysokości 500mm	Tak	
28	Montaż urządzenia przez sprzedającego	Tak	
19	Certyfikat CE	Tak	
30	Instrukcja obsługi w języku polskim.	Tak	
31	Podłączenie urządzenia kablem zasilającym z wtyczką 3P +N + PE 16A	Tak	
32	Niewielkie zużycie energii elektrycznej na proces	Tak	
33	Niewielkie zużycie wody na każdy proces	Tak	
34	Panel sterujący łatwy w obsłudze	Tak	
35	Szkolenie pracowników po zamontowaniu urządzenia w oddziale.	Tak	
36	Poziom hałasu zgodny z normą EN ISO 3747:2000 53DB (A)	Tak	
37	Wykaz środków dezynfekcyjnych.	Tak	
	Wyposażenie dodatkowe		
38	Basen z tworzywa sztucznego z pokrywą szt. 10	Tak	
39	Środek Clineur (Detergent + Odkamieniacz + Środek zwilżający) szt. 6	Tak	
40	Detergent Sporobujczy Sporicide szt. 3	Tak	
41	Wielofunkcyjny uchwyt (np. do wiader) szt. 1	Tak	